


Колонные кондиционеры, on/off

Технические характеристики




Охлаждение/нагрев			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MFPA-24ARN1-QB6
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX430-24HN1-QB6
Производительность	Охлаждение	кВт	7.03
	Нагрев	кВт	7.91+2.73
Электропитание	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1
	Охлаждение	кВт	2.43
Потребляемая мощность	Нагрев	кВт	2.47+2.92
	Охлаждение (EER)		2.89/C
Энергоэффективности/класс	Нагрев (COP)		3.20/D
	Макс./мин.	м³/ч	910/800
Расход воздуха	Выс./низ.	дБ(А)	47/40
Уровень шума	Внутренний блок	мм	510x1750x315
	Наружный блок	мм	890x673x342
Размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок	кг	38.4
	Наружный блок	кг	55.5
Вес	Тип/заправка	кг	R-410A/1.92
	Диаметр для жидкости/газа	мм	9.52/15.9
Хладагент	Длина между блоками	м	25
	Перепад между блоками	м	15
Трубопровод хладагента	Охлаждение	°C	18-43
	Нагрев	°C	-7-24
Диапазон рабочих температур	В комплекте		RG10B(B)/VGEP
ИК-пульт			

Внутренние блоки
MFPA -24ARN1 , MFJ2-48ARN1 , MFM-60ARN1



Размеры, мм
Наружные блоки
MFPA -24ARN1



Размер (мм)	W	D	H
MFPA -24ARN1	510	315	1750
MFJ2-48ARN1	540	410	1825
MFM-60ARN1	600	455	1934

Размеры указаны в мм.

Схемы межблочных соединений

MFPA -24ARN1



MFJ2-48ARN1 , MFM-60ARN1

